BIOKERT

Medical Diagnostic Equipment

ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO DE 3 ESTIRPES

MOD.SK9000

El analizador automático de hematología SK9000 adopta una tecnología central de vanguardia. El rendimiento superior y la gestión de la calidad de todo el curso pueden cumplir con las diferentes exigencias de los laboratorios clínicos.

Características:

- Diferenciación de WBC en 3 partes, 23 parámetros.
- Pantalla TFT a color de 8,4", todos los parámetros de prueba se muestran simultáneamente
- Contador de doble canal, prueba de hasta 60 muestras por hora
- Volumen de la muestra: venosa 9,8 ul, prediluida 20 ul para dos veces la prueba.
- Sistema operativo Windows , operación de mouse y teclado
- Limpieza automática de la sonda de muestra (interior y exterior)
- Gran capacidad de almacenamiento: hasta 100.000 muestras +3histogramas
- Impresora externa.

Especificaciones:

- Metodología: Resistencia eléctrica para conteo, método de cianuro de hemoglobina y método SFT para hemoglobina
- Parámetro: diferenciación de WBC en 3 partes; 20 parámetros y 3 histogramas de color (WBC, RBC, PLT)
- Modo de trabajo: doble canal + sistema de prueba de hemoglobina único
- Volumen de muestra: 9,8 µL para modo venoso y capilar, 20 µL para modo prediluido.
- Rendimiento: más de 60 muestras por hora, operable las 24 horas del día, funciones de suspensión y activación automáticas
- Almacenamiento: se pueden almacenar hasta 100000 resultados de muestras, incluidos histogramas, lo que es conveniente para consultas y gestión de datos históricos.
- Idioma de operación: inglés
- Control de calidad: X-B, L-J, X, SD, CV %
- Configuración del valor de referencia: Hombre, Mujer, Niños, Neonato
- Entrada/salida: RS232, impresora paralela y teclado
- Imprimir: Impresora térmica gráfica con varios formatos de impresión, impresora externa opcional
- Temperatura: 18˚C - 30˚C mojado≤ 10-90%
- Fuente de alimentación: 220 V±22 VCA, 50±1 Hz

andinaeirl.com

BIOKERT
Medical Diagnostic Equipment

- Dimensión: 33 cm (L) * 38 cm (W) * 43 cm (H)

Accesorios:
- 1 cable Poder
- Kit de tubos al vacío de EDTA.
- Kit Sello de pistón de diluyente,lisante.
- 1 manguera de diluyente.
- 1 manguera de lisante.
- 1 manguera de desecho.
- 1 electro válvula.
- 1 manguera de enjuague.
- 1 cable Línea de puesta a tierra.
- 1 teclado.
- 1 funda.
- 1 rollo papel para impresora.
- 1 mouse Pat.
- 1 mouse.
- 1 CD software
- 1 cable interfaz.
- Manual y certificado.

Reactivos:
- Enjuague.
- Lisante.
- Diluyente.

Soporte Tecnico:
Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso específica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo. Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios.

Garantía:
12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.