

KYNTEL

 www.kyntel.com

MOD: HHS-2S



BAÑO MARIA DIGITAL

DESCRIPCION:

La estructura de diseño de producto razonable, materiales sofisticados, temperatura constante, control de temperatura de alta precisión, tiempo de calentamiento es corto, poca pérdida de calor, y un rendimiento fiable, fácil manejo, buena apariencia, unidades de salud, duraderas, la investigación industrial y minera universidades del sistema de destilación de laboratorio químico, secado, concentración de síntesis y productos químicos constantes de temperatura de calefacción, productos biológicos, tales como los equipos de laboratorio ideal.

Visita nuestra
página web:
www.kyntel.com



BAÑO MARIA DIGITAL

MOD: HHS-2S

ESPECIFICACIONES DE USO

1. El tanque debe ser colocado en una plataforma fija, la tensión de alimentación debe ser coherente con los requisitos del producto de la tensión, toma de corriente debe ser de tres agujeros enchufe de seguridad se debe instalar el cable de tierra.
2. Antes de utilizar el agua del tanque se añade, el nivel del agua debe ser más alto que el nivel del agua por debajo de la mampara NO paneles secos o de aislamiento térmico para evitar daños en las tuberías de calefacción.
3. El enchufe en el poder, el mando de control para establecer el origen de la escala de temperatura deseada. Calentar dicha luz verde, luz roja indica que la temperatura constante.

CONSIDERACIONES TECNICAS

1. Cuando el agua no se puede poner demasiado lleno de agua, por lo que el agua hierve y desemboca en el compartimiento y la caja de control, para evitar descargas eléctricas, no dejar ir en el tiempo cuando la mejor agua, y limpio, limpio, con el fin de facilitar el uso de la vida.
2. El sistema de control de temperatura está sintonizado con cuidado para lograr, con un dispositivo especial, el usuario no se mueve libremente de la parte de la máquina o afectar a la precisión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificación:	Dos Orificio
Potencia:	500 W
Rango de Temperatura	Rt+5°C~99°C
Precisión	±0.5 °C
Voltaje :	220V/50HZ
Área de trabajo:	300 x 100 x 135 mm.

